

**Ausschreibungstext für Hohlwände / Dreifachwände mit  
Kerndämmung (mit Schöck Isolink)**

Massivwand, C25/30, **Gesamtstärke d = \_\_\_\_\_ cm,**  
**Höhe ca. \_\_\_\_\_ m,** ausgeführt als **Hohlwand/Dreifachwand  
mit Kerndämmung aus Hartschaumplatten XPS bzw. EPS,**  
**d = \_\_\_\_\_ cm,** die Elementfugen sind im Bereich der Dämmung mit  
PUR-Schaum auszuschäumen, incl. Zuschlag für Schöck Isolink ge-  
mäß Zulassung: Z-21.8-1894, als Verbindung von Außenschale, Ortbe-  
ton und Innenschale (Schalenstärke außen und innen mind. 65 mm),  
mit beidseitig schalungsglatter Oberfläche, tapezierfähig, zum spach-  
teln und streichen geeignet. Preis einschließlich Ortbetonverguss (die  
Fugen sind dauerelastisch zu schließen). Bewehrung der Fertigteile  
nach Angaben des Statikers. Abrechnung der Bewehrung nach Stahl-  
listen des Fertigteilherstellers. Montagepläne sind durch den Fertigteil-  
hersteller zu fertigen und sind im Preis enthalten. Der Stahl wird in ei-  
ner gesonderten Position abgerechnet. Die Gesamtwandstärke richtet  
sich nach der Dämmstoffdicke und den Angaben des Statikers. Für  
den Einbau einer eventuell erforderlichen 3. Bewehrungslage wird ein  
Zuschlag gewährt.

**ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>**

**Preis in € \_\_\_\_\_ /m<sup>2</sup>, + MwSt.**