

Ausschreibungstext für *KlimaPlus* Wand

Massivwand, C25/30, **Gesamtstärke d = _____ cm, Höhe ca. _____ m**, ausgeführt als **Hohlwand/Dreifachwand mit im Werk angebrachter Außendämmung aus Hartschaumplatten XPS bzw. EPS, d = _____ cm**, (Schalenstärke außen 6 cm, innen mind. 5 cm), mit schalungsglatte Innenseite, tapezierfähig, zum spachteln und streichen geeignet. **System KNECHT gemäß eingetragenem Gebrauchsmuster und Patent**. Preis einschließlich Ortbetonverguss (die Fugen sind zu spachteln). Bewehrung der Fertigteile nach Angaben des Statikers. Abrechnung der Bewehrung nach Stahllisten des Fertigteilherstellers. Montagepläne sind durch den Fertigteilhersteller zu fertigen und sind im Preis enthalten. Der Stahl wird in einer gesonderten Position abgerechnet. Die Gesamtwandstärke richtet sich nach der Dämmstoffdicke und den Angaben des Statikers. Abdichtung im erdbeberührten Bereich mit innenliegenden Fugenbändern, z. B. Pentaflex oder gleichwertig, bzw. äußere Abdichtung auf Bitumenbasis, z. B. KMB.

ca. _____ m²

Preis in € _____ /m², + MwSt.