

KNECHT-BETONFERTIGTEILSOCKEL FÜR DEN PROFESSIONELLEN LÄRMSCHUTZ

Erhöhtes Verkehrsaufkommen mit dichter Bebauung an stark befahrenen Straßen und Autobahnen, sowie an Bahnstrecken und entlang den Strecken des öffentlichen Verkehrsnetzes, erfordert den Schutz von Mensch und Umwelt.

KNECHT-Betonfertigteilsockel für Lärmschutzwände bilden die optimale Basis für den professionellen Aufbau unter Verwendung von verschiedensten Materialien.

Im erdangefüllten Bereich können sie zudem als Stützmauer eingesetzt werden.

Die Ausführung erfolgt mit einem Beton der Güte C30/37, der die hohen Ansprüche in Bezug auf Frost und Taumittel in den eingesetzten Bereichen erfüllt. Je nach Anforderung wird die Bewehrung für den angegebenen Lastfall ausgeführt.

Die Oberflächen werden einseitig schalungsglatt, auf der anderen Seite handgeglättet oder auf Wunsch

mit „Besenstrich“ ausgeführt. Je nach Erfordernis können Erdungsbänder und Erdungsbuchsen eingebaut werden.

Unsere Standardgrößen:

Länge: 196 cm, 296 cm, 396 cm 496 cm

Höhe: 25 cm bis 120 cm

Stärke: 12 cm, 15cm, 20 cm
(mit einseitiger oder beidseitiger Verjüngung auf 12 cm)

Individuelle Sondermaße und Abstufungen oder z.B. die Ausführung als Trapezform, führen wir gerne auf Anfrage für Sie aus.

